

FICHE TECHNIQUE

Chapiteau 14m rond - avec Absides



Caractéristiques du chapiteau

- 14 mètres rond sans corniche avec absides
- 2 mâts ronds
- Hauteur des mâts : 10 m
- Hauteur de l'entourage : 3 m
- Hauteur sous la coupole : 8 m
- Coupole longue (dite à l'ITALIENNE) L : 5M , l : 1m
- Empâtement minimum 28 m x 21 m pour le chapiteau
- Prévoir 1 demi périmètre de sécurité de 3M50
- Empâtement maximum (avec véhicules) : 30 x 30 m
- possibilité de mettre un gradin circulaire de 250 places avec accueil PMR = 1 PMR prend 6 places.

Prévoir

- **Terrain plat et stabilisé**, pente de 1 % maximum, (merci de nous indiquer la nature du terrain) d'une surface de 30mx30m minimum pour le chapiteau, dégagé en hauteur (lignes électriques) et au sol, dans un état de propreté répondant aux exigences du montage. Le sous-sol doit offrir toutes les garanties pour la sécurité de l'ensemble (la présence éventuelle de câbles ou de canalisations souterraines devra nous être signalée et un marquage au sol effectué avant l'installation des pinces (profondeur 1,20 m). L'organisateur a la responsabilité des éventuelles détériorations, si nous n'avons pas été informés ou incorrectement informés.
- **Accès poids-lourd** jusqu'au chapiteau (pour le montage et le démontage)
- **8 personnes dont un cariste** pour le montage et le démontage (9h-13h /14h-19h)
- **1 Branchements Électrique** de 63A TRIPHASÉ avec Prise P17 la compagnie possède 50M de câble 16 carré
- Selon la saison: la compagnie peut mettre à disposition son chauffage SOVÉLOR JUMBO 135 avec sa cuve : fuel hors gel à la charge de l'organisateur
- **Barrières** : si possible type Héras, autour du chapiteau (200 m linéaire)

- **Container** pour ordures ménagères et tri sélectif (Plastiques/cartons et verres)
- **Toilettes** : prévoir WC et douche à proximité immédiate pour la compagnie (prévoir leur capacité notamment en eau chaude) et WC pour le public.
- **1 compresseur** : puissance 35 chevaux avec 20m de tuyaux minimum.
- **1 CHARIOT MANUSCOPIQUE 5T AVEC UNE ACCROCHE** , pour le placement des véhicules lourds **le jour d'arrivée**. Le déchargement du matériel (gradin,caisses palettes etc.) **le jour du montage** et le chargement **le jour de démontage** . La sortie des véhicules lourds **le jour du départ**.
- **1 chariot élévateur 4x4 diesel 2T pour le jour du démontage**
- **Gardiennage** de jour et de nuit du départ à l'arrivée du convoi. Il doit être étudié au cas par cas, en fonction de la nature du lieu (ouvert ou fermé)

Tout le matériel (chapiteau, gradins, chauffage) est homologué sous le numéro N° C 95.2012.06 , Classement M2 de la toile.

La compagnie fournit à l'organisateur l'extrait de registre de sécurité.

En cas de doute sur l'un de ces points, un repérage de notre régisseur général (À la charge de l'organisateur) est indispensable.

Responsable technique : Laurent BARBOUX +33 (0)6 20 44 52 80



PLAN CHAPITEAU 14 M - L'ENVOLEE CIRQUE

